

METAL ROLL

CLOSOIR SOUPLE DE VENTILATION EN ALUMINIUM

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

Le ruban butylique spécial de 4 cm de large garantit une adhérence forte et immédiate sur différentes surfaces.

DURABILITÉ

Le choix du matériau métallique assure une excellente stabilité aux UV, même dans les zones à climat rigoureux.



DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété | valeur | USC units |
|--|-------------------|---------------|
| Matériaux | aluminium, butyle | - |
| Largeur du ruban butylique | 40 mm | 1.57 in |
| Adhésivité du ruban butylique | > 19 N/cm | 1.68 lbf/in |
| Résistance aux rayons UV | permanente | - |
| Température d'application | +5 / +25 °C | +41 / +77 °F |
| Résistance thermique | -30 / +80 °C | -22 / +176 °F |
| Température de stockage ⁽¹⁾ | 0 / +25 °C | +32 / +77 °F |

⁽¹⁾ Conserver le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

CODES ET DIMENSIONS

| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | couleur | RAL | |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|------|---|
| METRED400 | 400 | 5 | 15.8 | 16 | rouge brique | 8004 | 4 |
| METBRO400 | 400 | 5 | 15.8 | 16 | marron | 8017 | 4 |
| METANT400 | 400 | 5 | 15.8 | 16 | anthracite | 7021 | 4 |

CONSEILS DE POSE

