

METAL ROLL

BAJOCUMBRERA VENTILADA FLEXIBLE DE ALUMINIO

ELEVADA ADHESIÓN

La especial cinta butílica de 4 cm de ancho asegura una adhesión fuerte e inmediata en cualquier superficie.

DURABILIDAD

La elección del material metálico asegura una óptima estabilidad a los rayos UV también en zonas con un clima severo.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	USC units
Materiales	aluminio, butilo	-
Ancho de la cinta butílica	40 mm	1.57 in
Adhesividad de la cinta butílica	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Resistencia a los rayos UV	permanente	-
Temperatura de aplicación	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Resistencia térmica	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 09 04.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	color	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	rojo ladrillo	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	marrón	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracita	7021	4

CONSEJOS DE APLICACIÓN

