

TILE STOP L

GANCHOS EN FORMA DE L PARA TEJAS CURVAS LISAS

- Se colocan en seco
- Agarre firme y seguro de la primera fila de tejas curvas de la vertiente
- Se pueden utilizar como listón intermedio en el que descargar el peso de las filas superiores de tejas curvas
- Evitan la colocación con espuma o mortero de acuerdo con la norma UNI 9460
- Disponible en una amplia gama de materiales y medidas



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	color	RAL	
TSЛИ28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	acero AISI 204	acero	-	200
TSЛИ28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	acero AISI 204	acero	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	chapa prebarnizada	rojo siena	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	chapa prebarnizada	marrón	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	chapa prebarnizada	marrón	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	cinta de acero inoxidable	cobre	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	cinta de acero inoxidable	cobre	-	200

⁽¹⁾Productos disponibles solo bajo pedido.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 05.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

