

BRUSH VENT

REMATE RÍGIDO COM ESCOVAS LATERAIS

APLICAÇÃO RÁPIDA

Gracias às cerdas macias, adapta-se facilmente ao perfil da cobertura sem necessidade de moldagem.

PROTEÇÃO

As cerdas fornecem uma proteção eficaz contra a intrusão de água e de elementos estranhos.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	USC units
Materiais	PVC	-
Comprimento dos pentes	60 mm	2.36 in
Passagem do ar	≥ 200 cm ² /m	≥ 9.45 in ² /ft
Resistência aos raios UV	permanente	-
Resistência térmica	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	cor	RAL	
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	vermelho-tijolo	8004	20
BRUVENBRO175⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	castanho	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	preto	9005	20

⁽¹⁾ Produto disponível apenas por encomenda.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

