

# BYTUM SPRAY

## АЭРОЗОЛЬНАЯ БИТУМИНОЗНАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МЕМБРАНА

### ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

Продукт остается эластичным и хорошо уплотняет трещины и щели, препятствуя проникновению воды и пыли.

### СТОЙКОСТЬ К НЕПОГОДЕ

Специальный битуминозный состав, модифицированный эластомерами, после высыхания приобретает стойкость к неблагоприятным атмосферным факторам и солевой коррозии.



DAMP  
PROOF



SPRAY



READY  
TO USE



BITUMEN  
BASED



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Время до полного высыхания 23°C / 50% отн.вл. <sup>(1)</sup>	1 - 2 ч	-
Теплостойкость после высыхания	-10/+60°C	+14/+140 °F
Расход <sup>(1)</sup>	4 м <sup>2</sup>	43.06 ft <sup>2</sup>
Температура нанесения (тубы, основания и окружающей среды) <sup>(2)</sup>	+5/+35°C	+41/+95 °F
Температура транспортировки	+5/+35°C	+41/+95 °F
Температура хранения <sup>(3)</sup>	+5/+30°C	+41/+86 °F
VOС	46 % / 460 г/л	-

<sup>(1)</sup>Среднее значение, варьирующееся в зависимости от толщины желаемого слоя.

<sup>(2)</sup>После нанесения переверните баллон и нажимайте на распылитель в течение 1-2 секунд для прочистки сопла.

<sup>(3)</sup>Храните продукт в сухом и защищенном месте, вдали от источников тепла, открытого огня и других источников возгорания. Срок годности указан на упаковке.

Классификация отходов (2014/955/ЕС): 16 05 04.  
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

## Артикулы и размеры

Арт. №	содержимое	содержимое	цвет	
	[мл]	[US fl oz]		
BYTS	500	16.90	черный	12



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Материал может использоваться на любых основаниях, он пристает к элементам практически любой формы на крышах, водосточных желобах, террасах, чердаках, сливных трубопроводах из ПВХ или металла.

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Материал поставляется в аэрозольных баллонах, готовых к непосредственному нанесению и не требующий для этого инструмента.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

### ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И ПРОХОДОВ



1 BYTUM REINFORCEMENT

### ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КРЕПЕЖА

