


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTUPOŽARNA TRAKA ZA IZOLACIJSKE METALNE CIJEVI I ELEKTRIČNE KABELE



- Tanak profil (4 mm)
- Idealna za unutarnje nanošenje na čvrstoj potpori
- Nije preporučljivo uklanjati izolacijsku čašicu cijevi na koju se nanosi proizvod FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

SASTAV

- 1 intumescentni materijal „Firefill” s povećanom sposobnosti rastezanja



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Slobodno širenje	> 20:1	–
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Generirani tlak	10 bar	145 psi
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 07 02 13.

SAVJETI ZA POLAGANJE

- 1 Zamotajte plašt oko prolaznog elementa koji treba zaštititi provjeravajući primjenjive listove kako biste utvrdili potrebni broj namotaja.
- 2 Pričvrstite plašt ljepljivom trakom (FLEXI BAND) u skladu s prolaznim elementom
- 3 Zabrtvite perimetar plaštem jamčeci da se potpuno umetne u razini s ispunskim zidom upotrebljavajući dvostruki panel zalijepljen i zabrtvljen akrilnom brtvenom masom



PODRUČJA PRIMJENE

- snopovi električnih kabela i u cijevima s naborima
- višeslojne cijevi u pojasevima
- metalne cijevi s izolacijom