


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ
ΜΟΝΩΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ



- Λεπτό προφίλ (4 mm)
- Ιδανική για εσωτερικές εφαρμογές στο άκαμπτο υποστήριγμα
- Δεν απαιτείται αφαίρεση του μονωτικού περιβλήματος του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί το FIRE STRIPE GRAPHITE PRO



ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διογκούμενο υλικό «Firefill» υψηλής ικανότητα διαστολής

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPPE50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Ελεύθερη διαστολή	> 20:1	-
Θερμοκρασία ενεργοποίησης	180 °C	356 °F
Παραγόμενη πίεση	10 bar	145 psi
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 07 02 13.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1 Τυλίξτε το περίβλημα γύρω από το πέρασμα για προστασία ελέγχοντας τα δελτία εφαρμογής για να καθορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό τυλιγμάτων
- 2 Στερεώστε το περίβλημα με αυτοκόλλητη ταινία (FLEXI BAND) στο ύψος του περάσματος
- 3 Σφραγίστε την περίμετρο με το περίβλημα, διασφαλίζοντας ότι έχει εισαχθεί σωστά στο ύψος του βύσματος και χρησιμοποιώντας διπλό πάνελ κολλημένο και σφραγισμένο με ακρυλικό σφραγιστικό



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- δέσμες ηλεκτρικών καλωδίων σε κυματοειδείς σωλήνες
- σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων σε δέσμες
- μεταλλικοί σωλήνες με μόνωση