

NFU 50

NUTFRÄSE

- Frästiefe ohne Schiene bei 0°: **0 - 50 mm**
- Frästiefe mit Schiene bei 0°: **0 - 44 mm**
- Schwenkbereich: **0 - 45°**
- Fräslänge mit Führungseinrichtung L: **370 mm**
- Nenn-Leerlaufdrehzahl: **5900 1/min**
- Nennaufnahme: **2300 W**
- Gewicht: **9,4 kg**
- Spannung: **230 V**
- Abmessungen (B x L x H) mit Führungseinrichtung L: **370 x 810 x 280 mm**



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
MA918701	Nutfräse	1

Version USA/CA: MA918723 (240 V/60 Hz).



P1 | PS2-18

PRÄZISIONSSTICHSÄGE

- Hubhöhe: **P1 cc: 26 mm | PS 2-18: 26 mm**
- Leerlauf-Hubzahl: **P1 cc: 800 - 3000 1/min | PS 2-18: 750 - 3100 1/min**
- Nennaufnahme: **P1: 900 W**
- Gewicht: **P1 cc: 2,5 kg | PS 2 -18: 2,8 kg (inkl. Akku)**
- Universal-Motor: **P1 cc: 230 V/50 Hz**
- Spannung: **PS 2-18: 18 V**



MA917103



MA91C101

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
MA917103 ^(*)	Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX	1
MA91C101	Akku-Performance-Stichsäge PS 2-18 im MAX3	1

^(*) Version USA/CA: MA917123 (120 V/60 Hz).

