

KERVENFRÄSE

- Vielseitige Anwendung auf Oberfläche und Kante. Präzise Reparaturen an Brettschichtholz, BSP und Massivholz, sowohl in der Produktion als auch auf der Baustelle
- Die Handmaschinen sind für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Sie bieten lange Lebensdauer und garantieren gleichbleibend hochwertige Ergebnisse
- Die einfache Bedienung ermöglicht schnelle und vielseitige Reparaturen. Die Führung wird nur für 500 mm Flicken benötigt

1



2



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1 PCHILLOS15	Oberflächen-Kerfenfräse mit kleinem Messer 15 mm	1
1 PCHILLOS45	Oberflächen-Kerfenfräse mit kleinem Messer 45 mm	1
2 PCHILLOE45	Kerfenfräse Kante 45 mm	1

Die Führung muss separat bestellt werden und wird für die FLI zu 250 mm und 500 mm Länge benötigt.

1



2



3



4



ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
CHILLOKNS15	Ersatzmesser PCHILLOS15	4
1 CHILLOKNS45	Ersatzmesser PCHILLOS45	4
CHILLOKNE45	Ersatzmesser PCHILLOE45	3
CHILLOS15P	untere Stützplatte für Fräse 15 mm	1
2 CHILLOS45P	untere Stützplatte für Fräse 45 mm	1
CHILLOE45P	untere Stützplatte für Kante 45 mm	1
3 CHILLOJIGS	Führung für Oberflächen-Kerfenfräse	1
4 CHILLOJIGE	Führung für Kanten-Kerfenfräse	1