

K 65 | K 85

SCIE CIRCULAIRE



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
MA91B002 ⁽¹⁾	scie circulaire portable K 65 cc dans le coffret T-MAX	1
MA91D801 ⁽²⁾	scie circulaire portable sans fil K 65 18M bl dans le coffret T-MAX	1
MA918202 ⁽³⁾	scie circulaire portable K 85 dans le coffret L-MAX	1
MA91E302 ⁽⁴⁾	scie circulaire portable sans fil K 85-18 PURE dans le coffret L-MAX	1

⁽¹⁾ Version USA / CA : MA91B023 (120 V / 60 Hz).

⁽²⁾ Version USA / CA : MA91B723.

⁽³⁾ Version USA / CA : MA918233 (120 V / 60 Hz).

⁽⁴⁾ Version USA / CA : MA91E324.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	K 65 cc	K 65 18M	K 85 Ec	K 85-18
Profondeur de coupe	0 - 67 mm	0 - 67 mm	0 - 88 mm	0 - 88 mm
Profondeur de coupe à 45°	0 - 53 mm	0 - 53 mm	0 - 61,5 mm	0 - 61,5 mm
Profondeur de coupe à 60°	-	-	2 - 44,5 mm	0 - 44,5 mm
Angle d'inclinaison	0 - 45°	0 - 45°	0 - 60°	0 - 60°
Nombre de tours nominal à vide	2700 - 4700 1/min	4450 1/min	2250 - 4400 1/min	2 800 - 5 200 1/min
Puissance absorbée / Batterie	1800 W	18 V, 99 Wh, Li-Ion	2300 W	2 x 18 V, 99 Wh, LiHD
Moteur universel	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	-
Poids	4,5 kg	4,4 kg	6,7 kg	8,1 kg

