

K 65 | K 85

SIERRA CIRCULAR



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
MA91B002 ⁽¹⁾	sierra circular manual K 65 cc en T-MAX	1
MA91D801 ⁽²⁾	sierra circular manual con batería K 65 18M bl en T-MAX	1
MA918202 ⁽³⁾	sierra circular manual K 85 en L-MAX	1
MA91E302 ⁽⁴⁾	sierra circular manual con batería K 85-18 PURE en L-MAX	1

(1) Versión USA/CA: MA91B023 (120 V/60 Hz).

(2) Versión USA/CA: MA91B723.

(3) Versión USA/CA: MA918233 (120 V/60 Hz).

(4) Versión USA/CA: MA91E324.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	K 65 cc	K 65 18M	K 85 Ec	K 85-18
Profundidad de corte	0 - 67 mm	0 - 67 mm	0 - 88 mm	0 - 88 mm
Profundidad de corte 45°	0 - 53 mm	0 - 53 mm	0 - 61,5 mm	0 - 61,5 mm
Profundidad de corte 60°	-	-	2 - 44,5 mm	0 - 44,5 mm
Ángulo de inclinación	0 - 45°	0 - 45°	0 - 60°	0 - 60°
N. revoluciones nominales en vacío	2700 - 4700 1/min	4450 1/min	2250 - 4400 1/min	2.800 - 5.200 1/min
Potencia absorbida/Batería	1800 W	18 V, 99 Wh, Li-Ion	2300 W	2 x 18 V, 99 Wh, LiHD
Motor universal	230 V/50 Hz		230 V/50 Hz	-
Peso	4,5 kg	4,4 kg	6,7 kg	8,1 kg