

## PARAFUSOS PARA GESSO CARTONADO

### GEOMETRIA OPTIMIZADA

Cabeça em forma de trombeta, de aço fosfatado; ideal para fixação de placas de gesso cartonado.

### ROSCA DE PASSO ESTREITO


Parafuso todo-rosca a passo estreito, ideal para fixações sobre suportes de chapa.



DIÂMETRO [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
COMPRIMENTO [mm]	25 (25 65)	200
CLASSE DE SERVIÇO	SC1	
CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA	C1	
CORROSIVIDADE DA MADEIRA	T1	
MATERIAL	PO PHOSPHATED	aço carbónico fosfatado



### GEOMETRIA




## CÓDIGOS E DIMENSÕES


### DWS PARAFUSOS A GRANEL - subestrutura de chapa



### DWS STRIP - rosca fina para subestruturas de chapa máx. 0,75 mm




### DWS STRIP - rosca grossa para subestruturas de madeira



d <sub>1</sub> [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

### DWS STRIP - rosca fina e cabeça com nervuras para painéis de fibra de gesso



d <sub>1</sub> [mm]	CÓDIGO	L [mm]	pçs
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Para mais informações, consultar o catálogo "EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)", visite a secção "Catálogos" do site [www.rothoblaas.pt](http://www.rothoblaas.pt).