

SUPORT DE STÂLP REGLABIL, CU ÎNGROPARE

REGLABIL

Înălțime reglabilă în funcție de cerințele funcționale sau estetice.

SIMPLU

Fixarea este simplificată de lipsa plăcii de bază. Este suficient să se realizeze gaura în beton și să se îngroape bara folosind un sistem de ancorare chimică.

ECONOMIC

Îmbină rezultatul estetic și prețul convenabil, pentru mici structuri și aplicații nestructurale.



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	H	placă	găuri	bară Ø x L	buc.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



CLASĂ DE SERVICIU



MATERIAL



oțel carbon S235 cu înveliș special DAC COAT

ÎNĂLȚIME DE LA SOL

reglabil de la 40 mm la 350 mm



DOMENII DE UTILIZARE

Îmbinări la sol pentru stâlpi, cu posibilitatea de a conecta bara filetată direct la beton, printr-un sistem de ancorare chimică. Umbrare, garaje deschise, foișoare.

Potrivit pentru stâlpi din:

- lemn masiv softwood și hardwood
- lemn lamelar, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.