

## NASTAVLJIVI STEBRNI NOSILEC ZA ULITJE V BETON

### NASTAVLJIV

Možnost nastavitve višine glede na funkcionalne ali estetske zahteve.

### PREPROST

Pritrditev je preprosta, ker ni osnovne plošče. Zadostuje izvedba luknje v beton in ulitje palice s pomočjo kemičnega sidrala.

### EKONOMIČEN

Združuje estetskost in nizko ceno za majhne strukture in nestrukturno uporabo.



## KODE IN DIMENZIJE

| KODA   | H      | plošča        | luknje    | palica<br>Ø x L | št. kosov |
|--------|--------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
|        | [mm]   | [mm]          | [n. x mm] | [mm]            |           |
| R70100 | 40-250 | 100 x 100 x 8 | 4 x Ø11   | 20 x 350        | 1         |
| R70140 | 45-350 | 140 x 140 x 8 | 4 x Ø11   | 24 x 450        | 1         |



### LESTVICA VZDRŽEVANJA



### MATERIAL



ogljikovo jeklo S235 s posebno prevleko DAC COAT.

### VIŠINA OD TAL

nastavljiv od 40 mm do 350 mm



## PODROČJA UPORABE

Talni spoji za stebre z možnostjo povezave navojne palice neposredno na beton s kemičnim sidralom.

Nadstrešnice, nadstreški, pergole.

Primerno za stebre:

- masivni les softwood in hardwood
- lepljen les, LVL

### UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.