

NASTAVITELNÁ ZÁPUSTNÁ SLOUPOVÁ PATKA

NASTAVITELNÝ

Nastavitelná výška na základě funkčních nebo estetických potřeb.

JEDNODUCHÝ

Upevnění je zjednodušeno nepřítomností základové desky. Stačí vyvrtat otvor do betonu a tyč ukotvit pomocí chemické kotvy.

EKONOMICKÁ

Spojuje design a nízké náklady, je vhodný pro malé stavby a nekonstrukční aplikace.



TŘÍDA PROVOZU



MATERIÁL



uhlíková ocel S235 se speciálním povlakem DAC COAT

VÝŠKA NAD ZEMÍ

nastavitelná od 40 mm do 350 mm

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	H	deska	otvory	vrut Ø x L	ks.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



OBLAST POUŽITÍ

Zemní spoje pro sloupy s možností přímého ukotvení závitové tyče do betonu pomocí chemické kotvy.

Stříšky, přístřešky pro auta, pergoly.

Vhodné pro sloupy:

- tvrdé a měkké lamelové dřevo
- lamelové dřevo, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.