

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ LOG HOUSE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Χάρη στην ειδική γεωμετρία, καλύπτει τις υδρομετρικές παραμορφώσεις του ξύλου.

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

Εκδόσεις ιδανικές για τη σύνδεση των ορθοστατών από ξύλο στους οριζόντιους ξύλινους κορμούς (LOG210).

ΔΟΚΟΙ


Έκδοση ιδανική για τη σύνδεση των δοκίδων από ξύλο στους οριζόντιους ξύλινους κορμούς (LOG250).



ΠΑΧΟΣ [mm]

2,0 mm

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



ΥΛΙΚΟ

DX51D
Z275

ανθρακούχος χάλυβας DX51D + Z275

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 **SC2**

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	τμχ.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[τεμ]	[τεμ]	
1	LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2	LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό έλασμα για συνδέσεις που απαιτούν ελευθερία κίνησης.

Εφαρμογή σε:

- ξύλο μασίφ και πολυστρωματικό
- LVL
- άλλα υλικά με βάση το ξύλο