

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Ρυθμιζόμενο ύψος με βάση τις λειτουργικές ή αισθητικές ανάγκες.

ΑΠΛΟ

Η στερέωση απλοποιείται από την απουσία ελάσματος βάσης. Αρκεί να δημιουργήσετε την οπή στο σκυρόδεμα και να πακτώσετε την ντίζα χρησιμοποιώντας χημικό αγκύριο.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Συνδυάζει την αισθητική απόδοση και το μειωμένο κόστος, για μικρές κατασκευές και μη δομικές εφαρμογές.



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Η	έλασμα	οπές	ντίζα Ø x L	τμχ.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΥΛΙΚΟ



ανθρακούχος χάλυβας S235 με ειδική επικάλυψη DAC COAT

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

δυνατότητα ρύθμισης από 40 mm έως 350 mm



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνδέσεις στο έδαφος για αντηρίδες, με δυνατότητα σύνδεσης της σπειροειδούς ντίζας απευθείας στο σκυρόδεμα μέσω χημικού αγκυρίου. Στέγαστρα, πέργκολες.

Κατάλληλος για αντηρίδες σε:

- μασίφ ξύλο softwood και hardwood
- πολυστρωματικό ξύλο, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.