


# TOWLATEVO

## PIASTRA DI FISSAGGIO PER TOWER A PARETE

- Permette di realizzare delle linee vita su supporto TOWER anche montato su strutture verticali
- Sopporta tutte le forze richieste per una linea vita secondo la normativa EN 795:2012 A+C



### CODICI E DIMENSIONI


| CODICE    | materiale              | peso | B    | H    | L    | pz. |
|-----------|------------------------|------|------|------|------|-----|
|           |                        | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] |     |
| TOWLATEVO | acciaio zincato S235JR | 3,5  | 186  | 208  | 182  | 1   |



# TOPLATE

## CONTROPIASTRA PER TOWER

- Contropiastra per TOWER e TOWER22 completa di dadi e rondelle



### CODICI E DIMENSIONI

| CODICE  | materiale              | B    | H    | L    | pz. |
|---------|------------------------|------|------|------|-----|
|         |                        | [mm] | [mm] | [mm] |     |
| TOPLATE | acciaio zincato S235JR | 150  | 8    | 150  | 1   |

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

| n. | CODICE | descrizione             | Ø    |
|----|--------|-------------------------|------|
|    |        |                         | [mm] |
| 4  | MGS    | barra filettata         | 12   |
| 4  | KOS    | bullone testa esagonale |      |

I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

EN 795:2012  
A+C

CEN/TS  
18415:2013

UNI  
11578:2015  
A+C



NUMERO MASSIMO  
DI UTILIZZATORI

