


CINGHIA RIUTILIZZABILE PER TRASPORTO PARETI ED ELEMENTI PREFABBRICATI

- Cinghia in poliestere disponibile in due lunghezze e due portate
- Fattore di sicurezza 7:1, portata fino a 1250 kg
- Riutilizzabile fino alla comparsa di segni di usura



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L	larghezza	WLL			pz.
			I	U	⊙	
	[cm]	[cm]	[kg]	[kg]	[kg]	
MNT80050	50	3,5	800	1600	640	100
MNT800100	100	3,5	800	1600	640	100
MNT125050	50	5	1250	2500	1000	100
MNT1250100	100	5	1250	2500	1000	100



MATERIALE

Cinghie ed etichette in poliestere conformi alla norma EN 1492-1. 100% riciclabili.

CAMPI DI IMPIEGO



Adatto per il sollevamento e il posizionamento di elementi per pareti, solai e travi.

Sollevamento integrato per solai a vista in X-LAM

Sistema di sollevamento non visibile, pensato per elementi di solaio con esigenze estetiche.


Combinando un spinotto liscio e la cinghia di trasporto MANTIS, certificata per il sollevamento, è possibile realizzare un sistema di trasporto semplice e robusto già durante la produzione degli elementi in legno.

Eseguendo solo due fori, che possono essere integrati durante il processo di falegnameria con una macchina CNC, è possibile creare un'opzione di trasporto invisibile.




MANTIS + STA per solai in X-LAM


INSTALLAZIONE MANTIS + STA




1 Forare il foro cieco superiore




2 Foratura laterale per lo spinotto liscio




3 Inserire spinotto STA e MANTIS



4 Durante lo stoccaggio o il trasporto degli elementi, MANTIS può rimanere protetta nel foro



5 Sollevare MANTIS



6 Dopo le operazioni di sollevamento, sia il foro cieco che quello laterale possono essere chiusi con TAPS

PRODOTTI CORRELATI



TAPS

pag. 268



BORMAX 3.0 HM

pag. 244



LEWIS

pag. 236



STA

La scheda tecnica completa è disponibile sul sito www.rothoblaas.it



rothoblaas.it

