TJ 6201

CHIODATRICE ANKER A STECCA

- Dispositivo di sicurezza contro i colpi a vuoto
- Regolazione della profondità senza attrezzi
- Uscita dell'aria regolabile a 360°
- Lunghezza chiodo P34°: **38 - 64 mm**
- Lunghezza chiodo K34°: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø chiodo: **4,0 mm**
- Consumo d'aria per ciclo: **1,96 litri**
- Pressione di esercizio (min./max.): **4,8 - 8,3 BAR (70 - 120 psi)**

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	nastratura	scatto	peso [kg]	pz.
TJ6K2001N	K34° + P34°	singolo	2,7	1

KMR 1700

CHIODATRICE ANKER A GAS

- Batteria compatta agli ioni di litio con indicatore del livello di carica
- Gancio per travi integrato per lavorare comodamente
- Individuazione precisa dei fori grazie alla punta ottimizzata dell'utensile
- Lunghezza chiodo: **40 - 50 - 60 mm**
- Ø chiodo: **4,0 mm**
- Rilasci per ogni cartucca a gas: **1200 chiodi**
- Rilasci per ogni carica della batteria: **8000 chiodi**

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	nastratura	scatto	peso [kg]	pz.
HH12100700	P34°	singolo	4,0	1

La fornitura include: custodia per il trasporto.