

PLASTUK

MASTIC À DEUX COMPOSANTS POUR DES RÉPARATIONS À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

- Mastic pour bois, plastique, métal et pierre. Applicable en grandes quantités, avec un bon niveau d'adhérence et excellente capacité de réparation
- Disponible dans différentes couleurs pour les différents types de bois. En ajoutant jusqu'à 10 % de RESTO KITT, il est possible de créer des teintes personnalisées




CODES ET DIMENSIONS

CODE	couleur	poids net		pcs.
		mastic [g]	dureté [g]	
PLASTUK02	sapin	1000	200	1
PLASTUK13	chêne	1000	200	1
PLASTUK06	noyer	1000	200	1

Un tube de durcisseur inclus. Autres tonalités disponibles sur demande.

CODE	description	poids net [g]	pcs.
PLASTUKH	durcisseur	200	1



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Éliminer la graisse et la poussière de la surface à traiter. Prélever la quantité de mastic nécessaire, ajouter environ 2 % de durcisseur, bien mélanger, appliquer dans la rainure en exerçant une pression puis modeler. Temps manipulable : de 8 à 10 minutes selon la température ambiante. Après 20 - 30 minutes, il est possible de poncer, peindre ou laquer la surface traitée.