

PLASTUK

MASILLA DE REPARACIÓN BICOMPONENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

- Masilla para madera, plástico, metal y piedra. Aplicable en grandes cantidades, con un buen nivel de adherencia y óptima capacidad de reparación
- Disponible en varios colores para los diferentes tipos de madera. Añadiendo hasta un 10 % de RESTO KITT, es posible crear tonos personalizados




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	color	peso neto		unid.
		masilla [g]	dureza [g]	
PLASTUK02	abeto	1000	200	1
PLASTUK13	roble	1000	200	1
PLASTUK06	nogal	1000	200	1

Un tubo de endurecedor incluido. Otras tonalidades disponibles bajo pedido.

CÓDIGO	descripción	peso neto [g]	unid.
PLASTUKH	endurecedor	200	1



INDICACIONES DE USO

Eliminar la grasa y el polvo de la superficie a tratar. Tomar la cantidad adecuada de masilla del bote, añadir aproximadamente un 2 % de endurecedor, mezclar bien, presionar con fuerza en el hueco y modelar. Tiempo de tratamiento: de 8 a 10 minutos según la temperatura ambiente. Después de 20 - 30 minutos es posible lijar, barnizar o laca la superficie tratada.