


TILE STOP L

GANCHOS EN FORMA DE L PARA TEJAS CURVAS LISAS

- Se colocan en seco
- Agarre firme y seguro de la primera fila de tejas curvas de la vertiente
- Se pueden utilizar como listón intermedio en el que descargar el peso de las filas superiores de tejas curvas
- Evitan la colocación con espuma o mortero de acuerdo con la norma UNI 9460
- Disponible en una amplia gama de materiales y medidas



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO                     | L<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[in] | H<br>[in] | material                  | color      | RAL  |  |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TSLI28016 <sup>(1)</sup>   | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | acero AISI 204            | acero      | -    | 200                                                                                   |
| TSLI28020 <sup>(1)</sup>   | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | acero AISI 204            | acero      | -    | 200                                                                                   |
| TSLRED28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | chapa prebarnizada        | rojo siena | 3009 | 200                                                                                   |
| TSLRED28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | chapa prebarnizada        | rojo siena | 3009 | 200                                                                                   |
| TSLBRO28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | chapa prebarnizada        | marrón     | 8019 | 200                                                                                   |
| TSLBRO28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | chapa prebarnizada        | marrón     | 8019 | 200                                                                                   |
| TSLCOP28016 <sup>(1)</sup> | 280       | 16        | 11.0      | 0.6       | cinta de acero inoxidable | cobre      | -    | 200                                                                                   |
| TSLCOP28020 <sup>(1)</sup> | 280       | 20        | 11.0      | 0.8       | cinta de acero inoxidable | cobre      | -    | 200                                                                                   |

<sup>(1)</sup>Productos disponibles solo bajo pedido.

 Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 05.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

