

IR

CASQUILLO CON ROSCADO MÉTRICO INTERNO



- Acero 5.8 con zincado galvanizado
- Permite alcanzar las máximas prestaciones a la tracción del anclaje químico
- Instalación certificada con el anclaje químico HYB-FIX y EPO-FIX

CÓDIGO	d ₂ [mm]	d [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	d _f [mm]	unid.
IRM880	M8	12	14	80	≤ 9	10
IRM1080	M10	16	18	80	≤ 12	10
IRM12125	M12	20	24	125	≤ 14	10
IRM16170	M16	24	28	170	≤ 18	5

d₂ = diámetro de la barra roscada interna

d = diámetro del elemento anclado en el hormigón

d₀ = diámetro del agujero en el soporte de hormigón

d_f = diámetro del agujero en el elemento a fijar

PLU

BOQUILLA PARA INYECCIÓN



- Para llenar el agujero sin burbujas de aire
- Permite aplicar el anclaje químico sobre la cabeza
- Material EPDM

CÓDIGO	barra [mm]	casquillo con roscado interno [mm]	d ₀ [mm]	unid.
PL14	M12	-	14	20
PL18	M16	IR-M10	18	20
PL24	M20	IR-M12	24	20
PL28	M24	IR-M16	28	20
PL32	M27	-	32	20
PL35	M30	-	35	20

PRODUCTOS ADICIONALES - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	formato	unid.
STINGEXT	tubo de prolongación para boquilla	-	1

FILL

ARANDELA DE LLENADO



- Permite rellenar el espacio anular como paso final para fijar el anclaje
- Posibilidad de hacer agujeros más grandes en el objeto a sujetar
- Mayor resistencia al corte bajo carga sísmica

CÓDIGO	barra [mm]	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	unid.
FILL8	M8	9	23	5	10
FILL10	M10	12	26	5	10
FILL12	M12	14	28	5	10
FILL16	M16	17	34	5	5
FILL20	M20	21	41	5	5
FILL24	M24	25	48	6	5

PRODUCTOS ADICIONALES - ACCESORIOS



CÓDIGO	descripción	formato	unid.
STINGRED	reductor para la punta de la boquilla	-	1

BRUH

CEPILLO DE ACERO

- Acero inoxidable
- Permite una instalación certificada con bomba de soplado PONY y pistola de aire comprimido CAT

CÓDIGO	barra [mm]	casquillo con roscado interno [mm]	d ₀ [mm]	L [mm]	unid.
BRUH10	M8	-	10	150	1
BRUH12	M10	-	12	150	1
BRUH14	M12	IR-M8	14	150	1
BRUH18	M16	IR-M10	18	150	1
BRUH22	M20	IR-M12	22	150	1
BRUH28	M24	IR-M16	28	150	1
BRUH30	M27	-	30	150	1
BRUH35	M30	-	35	150	1

d₀ = diámetro del agujero en el soporte

PRODUCTOS ADICIONALES - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	formato	unid.
BRUHAND	mango y prolongación para cepillo	-	1

DUHXA

BROCA HUECA DE ASPIRACIÓN PARA HORMIGÓN

- Combina dos pasos en uno: perforación y aspiración en una sola fase de trabajo
- Velocidad de perforación considerablemente mayor gracias a la óptima eliminación del polvo
- Lugar de trabajo libre de polvo para proteger al usuario
- El adaptador universal para aspiradoras es adecuado para las aspiradoras industriales más comunes

CÓDIGO	barra [mm]	casquillo con roscado interno [mm]	d ₀ [mm]	LÚ [mm]	LT [mm]	unid.
DUHXA1840	M16	IR-M10	18	400	600	1
DUHXA2240	M20	IR-M12	22	400	600	1
DUHXA2840	M24	IR-M16	28	400	620	1
DUHXA3040	M27	-	30	400	620	1
DUHXA3540	M30	-	35	400	620	1

d₀ = diámetro del agujero en el soporte

LÚ = Longitud utilizable

LT = Longitud total

PRODUCTOS ADICIONALES - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	formato	unid.
DUISPS	sistema de aspiración de clase M	-	1

CAT

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

- La instalación con CAT permite alcanzar las máximas prestaciones certificadas también en hormigón fisurado

CÓDIGO	descripción	formato	unid.
CAT	pistola de aire comprimido	-	1