MULTI BAND

RUBAN HAUTEMENT ADHÉSIF ENDUISABLE

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

La force d'adhérence élevée le rend spécial pour l'application sur la plupart des surfaces, même à basse température.

ENDUISABLE

Un tissu technique parfait pour être successivement enduit, qui permet un rendu esthétique élevé grâce à la possibilité de cacher le ruban derrière les revêtements ou l'enduit.



COMPOSITION

1. **support** : membrane respirante en PP à deux couches
2. **adhésif** : dispersion acrylique sans solvants
3. **couche de séparation** : papier siliconé

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	*USC units*
Épaisseur	-	0,6 mm	*24 mil*
Résistance à la traction	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Force d'adhérence sur OSB à 90° après 10 minutes	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Force d'adhérence sur OSB à 180° après 10 minutes	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Force d'adhérence (moyenne) sur membrane en PP après 24 heures(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Force d'adhérence au cisaillement de l'assemblage sur membrane en PP après 24 heures(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Exposition aux agents atmosphériques	-	3 mois	-
Température d'application(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Résistance aux températures	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Température de stockage(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Présence de solvants	-	non	-

(1)Valeur minimale requise selon DTU 31.2 P1-2 (France) : 15 N/50 mm.
(2)Valeur minimale requise selon DTU 31.2 P1-2 (France) : 40 N/50 mm.
(3)Sur support sec et à température > 0 °C. Il est nécessaire de garantir l'absence de condensation ou de gel sur la surface.
(4)Stocker le produit dans un lieu sec et abrité pendant un maximum de 12 mois.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2,4*	*2,4*	*82*	10

rothoblaas

DOMAINES D'APPLICATION









PRODUITS CONNEXES



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERSEL

Excellent pour sceller le recouvrement de membranes à l'intérieur et à l'extérieur.

SÛR

Grâce à sa composition particulière, il évite le passage incontrôlé d'air, en garantissant toujours une parfaite étanchéité à l'air et au vent.