MULTI BAND

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG, VAKOLHATÓ

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED

HIGH STABILITY

NAGYFOKÚ TAPADÁS
A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

VAKOLHATÓ
Technikai anyag tökéletes az utólagos vakoláshoz, kiváló esztétikai eredményt tesz lehetővé, köszönhetően a szalag burkolatok és vakolat mögé való elrejtésének.



ÖSSZETÉTEL

1. **hordozó**: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: szilikonpapír

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	-	0,6 mm	*24 mil*
Szakítószilárdság	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Tárolási hőmérséklet(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(1)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.
(2)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.
(3)Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.
(4)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	*védőfólia [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2,4*	*2,4*	*82*	10

rothoblaas

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK









KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERZÁLIS

Kiválóan alkalmas a membránok átfedésének szigetelésére beltéren és kültéren egyaránt.

BIZTONSÁGOS

Különleges összetételének köszönhetően megakadályozza a levegő ellenőrizetlen átjutását, mindig tökéletes lég- és szélzárást garantálva.