MULTI BAND

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

D
DIN 4108-7

CAN BE PLASTERED
HIGH STABILITY

ELEVADA ADERÊNCIA
A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies, mesmo a baixas temperaturas.

ESTUCÁVEL
Tecido técnico perfeito para ser posteriormente rebocado, permitindo um excelente resultado estético graças à possibilidade de ocultar a fita atrás do revestimento e do reboco.



COMPOSIÇÃO

1. **suporte**: membrana transpirante de PP com duas camadas
2. **adesivo**: dispersão acrílica sem solventes
3. **camada de separação**: papel siliconado

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	*USC units*
Espessura	-	0,6 mm	*24 mil*
Resistência à tração	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	*25.1 lbf/in*
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos	EN 29862	5,0 N/10 mm	*2.9 lbf/in*
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos	EN 29862	9,0 N/10 mm	*5.1 lbf/in*
Força de aderência (média) em membrana de PP após 24 horas(1)	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	*1.7 lbf/in*
Força de aderência ao corte da junta na membrana de PP após 24 horas(1)	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	*17.1 lbf/in*
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Exposição aos agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Temperatura de aplicação(3)	-	> -10 °C	*> +14 °F*
Resistência à temperatura	-	-40/+100 °C	*-40/+212 °F*
Temperatura de armazenagem(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Presença de solventes	-	não	-

(1)Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 15 N/50 mm.
(2)Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 40 N/50 mm.
(3)Sobre um suporte seco e a uma temperatura > 0 °C. É necessário garantir que não haja condensação ou geada na superfície.
(4)Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
MULTI60	60	60	25	*2.4*	*2.4*	*82*	10

rothoblaas

CAMPOS DE APLICAÇÃO









PRODUTOS RELACIONADOS



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



UNIVERSAL

Excelente para selar a sobreposição de membranas tanto no interior como no exterior.

SEGURO

Graças à composição especial, impede a passagem descontrolada do ar, garantindo sempre uma perfeita estanquidade ao ar e ao vento.